



INDESUR ARGENTINA
BOMBAS NEUMATICAS A DOBLE DIAFRAGMA

SOLUCIONES DE BOMBEO PARA SUS PROCESOS EN BODEGA

GRANDES CAUDALES Y PASAJE DE SOLIDOS



Bombeo de uva entera y molida
Manejo de orujo y remontado
Vaciado de piletas y tanques

MODELOS ESTÁNDAR PARA APLICACIONES DIVERSAS



Trasiego de vino
Bombeo de mosto
Filtrado de borras

LÍNEA PLÁSTICA DE BAJO CAUDAL



Alimentación de líneas de embotellado
Operaciones varias en sala de barricas
Manejo de aditivos

VENTAJAS DE LA BOMBA NEUMÁTICA A DOBLE DIAFRAGMA

- Su accionamiento por aire es limpio y seguro.
- Genera un bombeo suave y sin trauma para el producto.
- Posee presión y caudal regulables sin necesidad de un variador de velocidad.
- Es liviana, portátil y autocebante.
- Requiere bajo mantenimiento y su desarme es rápido y sencillo.
- La ausencia de sellos y empaquetaduras permite el funcionamiento en seco y evita la entrada de aire.
- No requiere válvula de alivio y admite el cierre total de la salida de líquido.
- Disponibles en acero inoxidable AISI 316 o polipropileno y con distintos tipos de conexión.

